



**Malířská maskovací páska** je jednostranná lepicí páska s krepovým papírovým nosičem, speciálně vyvinutá pro chránění okrajů materiálů během malování, natírání, lakování a dalších dekorativních činnostech na stavbách i domácnostech. Díky jejím schopnostem zůstává podklad po odstranění čistý bez jakéhokoliv znečištění.

## VÝHODY

- Vysoký efekt při dočasné ochraně - maskování okrajů a povrchů při malování
- Vynikající ochrana povrchů před znečištěním při tmelení a těsnění
- Velmi široký okruh použitelnosti při povrchových úpravách na stavbě i domácnosti
- Velmi vysoká přilnavost k většině stavebních materiálů
- Dobrá kapacita návinu dlouhá zpracovatelnost
- Okamžitě použitelná
- Snadno aplikovatelná

## TYPICKÉ POUŽITÍ

- maskování a ochrana povrchů a rohů při malování nebo lakování štětcem, válečkem nebo stříkáním
- maskování a ochrana povrchů při lepení, tmelení a spárování, ochrana před mechanickým poškrábáním

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Systém - báze	krepový papír
Barva	žlutá
Lepivý film	syntetický kaučuk
Hustota krepového nosiče	60 g /m <sup>2</sup>
Hustota lepivého filmu	90 g /m <sup>2</sup>
Pevnost při zatížení	8 kg /25mm
Přilnavost na ocel	7,9 N /25mm ± 10%
Roztažnost	10% ± 2%
Teplotní odolnost	+60°C

## Způsob použití

1. Podkladový materiál musí být při aplikaci čistý, suchý, bez prachu, mastnot, bitumenů a olejů.
2. Pásku odvinout na požadovanou délku a odříznout, nalepit stanovené vzdálenosti. Přilepit na podkladový materiál.
3. **Upozornění:** maskovací páska musí být odstraněna z podkladu před sušením laků nebo nátěrů, nutno odstranit do 24 hod po aplikaci pásky. Není vhodná k dlouhodobému maskování oken a dveří při přímém vystavení UV záření!

**LOGISTICKÉ INFORMACE**

Kód výrobku	Rozměr	Počet ks / karton	Počet ks / EUR paleta
0382	19mm x 50m	48	5040
0383	25mm x 50m	36	3780
0384	30mm x 50m	28	2940
0385	38mm x 50m	24	2520
0386	50 mm x 50	24	1800

Záruční doba: 12 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obalu. Skladovat v suché místnosti při teplotě od + 5°C do +25°C.

**Bezpečnostní a zdravotnické informace:**

Bezpečnostní list je k dispozici u distributora SELENA Bohemia s.r.o.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

**Likvidace odpadu:** Likvidaci obalů likvidujte v určených sběrnách a skládkách v souladu se zákonem o odpadech a vyhláškou obce.

Všechny písemné nebo ústní informace, doporučení a návody jsou vypracovány v souladu se současným stavem naší vědy a techniky, naším výzkumem a zkušenostmi, podle pravidel zavazujících výrobce i naší společnost. Každý uživatel tohoto materiálu se musí přesvědčit všemi možnými způsoby včetně přezkoušení konečného produktu v odpovídajících podmínkách, o vhodnosti předmětného materiálu pro dosažení



nejlepšího výsledku. Firma SELENA, její pobočky a její představenstvo nemůže odpovídat za jakékoliv škody vzniklé nesprávným nebo nevhodným použitím jejich materiálů.