



Kobercová páska je zesílená oboustranná lepicí páska na bázi polyesterové tkaniny a lepidla na bázi syntetického kaučuku a silikonizovaný ochranný papír. Páska je speciálně vyvinutá pro lepení všech druhů podlahových krytin k podlaze, včetně těžkých koberců. Páska má vynikající přilnavost k hrubým podkladům. Páska odolává širokému rozpětí teplot od -10°C do +75°C.

TYPICKÉ POUŽITÍ

- spojování - lepení podlahových krytin jako koberců, dekorativních látek, linolea s hladkou podkladovou vrstvou.
- vhodná pro lepení těžkých koberců.
- fixace kobercových běhounů na schodištích

VÝHODY

- Pro hladné, nehladké, hrubé i nerovné podklady
- Určená pro místa, kde se může objevit zatížení vlivem vysoké váhy
- Pro vnitřní i venkovní použití
- Páska odolná UV
- Páska odolná stárnutí
- Páska odolná značnému rozpětí teplot
- Odolná vlhkosti
- Pásku lze aplikovat na místa se zbytky lepidel
- Páska je extrémně flexibilní s vysokou prvotní přilnavostí
- Snadno aplikovatelná

TECHNICKÉ ÚDAJE

Systém - báze	zesílená polyesterová tkanina
Lepivý film	SRB – syntetický kaučuk
Liner	silikonovaný papír 50 µm
Tloušťka	140 µm (bez lineru)
Přilnavost k oceli	16 N/cm ²
Teplotní odolnost	-10°C do +75°C

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Podkladový materiál musí být čistý, suchý, bez volných částic, bitumenů, mastnoty a olejů.
2. Pásku odříznout po naměření požadované délky a přilepit k jednomu, či oboum lepeným podkladům, následně odstranit ochranný silikonizovaný papír a přilepit na druhý podklad.
3. Po té pevně přidržet a domáčknout k sobě lepené materiály.
4. Daný typ pásy je vhodný pro specifickou aplikaci, pro kterou je vybrán.
5. Informace o speciálních aplikacích zašleme na vyžádání.
6. Typ metody a podmínky aplikace jsou zásadními faktory pro požadovaný výkon pásy. Stejně tak společnost Selena Bohemia neručí za faktory mimo náš vliv. Záruka je limitována pro navrácení částky daného produktu, který se prokáže jako vadný.

LOGISTICKÉ INFORMACE

Balení: Standardní šířka

50mm x 5m	54 kusů/krabice
50mm x 10m	54 kusů/krabice
50mm x 25m	36 kusů/krabice

Záruční doba: 12 měsíců od data výroby. Skladovat na suchém a chladném místě v originálním obalu. Chránit proti přímému slunečnímu svitu a teplenými zářiči. Skladovat při teplotách od + 5°C do +25°C.



Kobercová páska
TDS P004-01_CZ
1.1.2003
rev. 3.2006

Všechny písemné nebo ústní informace, doporučení a návody jsou vypracovány v souladu se současným stavem naší vědy a techniky, naším výzkumem a zkušenostmi, podle pravidel zavazujících výrobce i naši společnost. Každý uživatel tohoto materiálu se musí přesvědčit všemi možnými způsoby včetně přezkoušení konečného produktu v odpovídajících podmínkách, o vhodnosti předmětného materiálu pro dosažení nejlepšího výsledku. Firma SELENA, její pobočky a její představenstvo nemůže odpovídat za jakékoliv škody vzniklé nesprávným nebo nevhodným použitím jejich materiálů.